



COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 004 2015

Campina Grande do Sul, 20 de Julho de 2015.

ASSUNTO: ADESIVO VEDANTE LÍQUIDO ANAERÓBICO

A ORBIS recomenda a utilização de **adesivo vedante líquido anaeróbico** na troca do **bastão de ânodo** dos aquecedores de acumulação ORBIS. O adesivo vedante líquido anaeróbico é uma resina sem solvente que polimeriza na ausência de ar, em temperatura ambiente. Quando utilizada entre duas superfícies consegue fixá-las e impedir seu movimento.

São aplicadas em conexões hidráulicas e pneumáticas por ser resistente a pressão; não perde volume na secagem garantindo melhor vedação; não envelhece e previne a rosca contra corrosão.

A Orbis recomenda que utilize o adesivo vedante líquido anaeróbico que atenda as seguintes características:

Características Técnicas (mínimas)			
Temperatura de trabalho	Folga min. (rosca)	Torque Residual (Resistência min.)	Torque Restante (Residual)
- 50°C a 150°C	0,5 mm	4 a 7 N.m	1 a 4N.m

O Adesivo Vedante Anaeróbico pode ser encontrado em lojas de ferragens especializadas em suplementos industriais. Ex: Ferramentas Gerais, Guimepa Suplementos Industriais, etc.

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45