



COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 008 2017

Campina Grande do Sul, 03 de Maio de 2017.

ASSUNTO: Flexível de Água

A ORBIS recomenda que, para a instalação dos seus aquecedores de água agás, sejam sempre utilizados materiais que respeitem a **ABNT NBR 13.103** e as normas específicas do componente do material.

Os flexíveis de água para instalação de aquecedor de água a gás devem possuir as seguintes características mínimas para a segurança do usuário:

- **Pressão de Trabalho: 4 Kg/cm² à 20°C**
 - **Temperatura Máxima de Trabalho: 80°C**

Para melhor desempenho dos seus aquecedores, a Orbis recomenda que sejam utilizados flexíveis que possuam passagem plena, ou seja, o diâmetro interno do duto (flexível) deve ser igual ou superior ao da conexão entrada e saída do aquecedor.

 <p>1/2 pol.</p> <p></p>	 <p>3/8 pol.</p> <p></p>
<p>Modelo 1: Passagem Plena - Correto</p>	<p>Modelo 2: Com Restrição de Passagem</p>

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45

www.orbisdobrasil.com.br

ORBIS
AQUECEDORES A GÁS